

DEFENDER 110 TD4 Short Force9

La base :	Defender TD4 110 HCPU 60 000 km
La prépa moteur :	Filtre à air Twister Green gros volume + snorkel Inox Ø 76 mm XS OFFROAD Suppression silencieux central inox Reprogrammation (faite par le client)
Les périphériques :	Kit double alternateur XS Offroad
Les transmissions :	Ponts Ashcroft F9 : Joints homocinétiques US Dana 60 acier 4340 et 300M Arbres 35 splines acier 4340 Différentiels ARB Ford 9'' + HD airlines Couples coniques 4.11 Ashcroft Diff Pegging XS OFFROAD Boules de pont démontables Mains meneuses Ashcroft 35 splines acier EN24T Joints et roulements neufs Arbre de transmissions arrière grand angle Arbre de transmission avant double 42° XS offroad Kit heavy duty airline ARB
Les suspensions :	Kit suspension EVO 2 XS OFFROAD (Fiche descriptif jointe)
Les pneumatiques :	Silverstone MT117 35x11.5R16 Jante Hutchison double beadlock 7x16 Elargisseurs de roues 30mm alu
Les protections :	Bas de caisse XS OFFROAD Arceau cage PP Cage Ailes tubulaires XS OFFROAD Pare choc DEVON Tole alu sous le châssis Barres de direction renforcées
Les treuils :	Cordes XS OFFROAD 12 mm avant et 10 mm arrière Treuil avant GP82 freespool Commandes intérieures et extérieures avec interrupteurs Treuil arrière superwinch avec freespool Préparation pour futur treuil central
La carrosserie :	Elargisseurs d'ailes souples XS Benne raccourcie
Divers :	Distributeur pneumatique pour treuils et blocages et un autre pour les mise à l'air Réservoir gasoil sur mesure XS Offroad Modification de l'attelage Ancre DEVON Compétition Coupe circuit heavy duty Volant sport Frein à main à disque

KIT EVO 2 XS OFFROAD

- 1 Paire de chapelles avant réglables avec fixation d'amortisseur œil**
- 1 Paire de cônes de ressort avant**
- 1 Paire de brides de ressort avant pour amortisseur œil**
- 1 Paire de ressorts avant +80 mm**
- 1 Paire d'amortisseurs avant (10'' de course)**
- 1 Barre Panhard réglable**
- 1 Paire de tirants avant 3°**
- 1 Paire de chapelles arrière réglables avec fixation d'amortisseur œil**
- 1 Paire de cônes de ressort arrière**
- 1 Paire de brides de ressort arrière**
- 1 Paire d'adaptateurs d'amortisseur arrière inférieur à œil**
- 1 Paire de tirants de pont arrière coudés et renforcés**
- 1 Rotule arrière grand angle réglable**
- 1 Paire de ressorts arrière +80 mm**
- 1 Paire d'amortisseurs arrière (12'' de course)**
- 1 Jeu de durites de frein type « Aéro » rallongées**
- 1 Kit de silentblocs polyuréthane**